

# SEPTISCHE PUTTEN/REGENWATERTANKS IN PE

## A. Rond

Volume	Hoogte	Diameter	Mangaf	Hoogte inlaat	Ø in/uit	Hoogte uitlaat	Kg
1.000 L	1.260	1.015	500	1.085	100	1.065	36
1.500 L	1.570	1.260	500	1.305	100	1.265	50
2.000 L	1.510	1.700	500	1.305	100	1.225	80
3.000 L	1.940	1.700	500	1.745	100	1.645	130
5.000 L	1.970	2.100	500	1.562	125	1.522	200



A

## B. Rechthoekig

Volume	Hoogte	Breedte	Lengte	Mangaf	Hoogte inlaat	Ø in/uit	Hoogte uitlaat	Kg
1.000 L	1.350	740	1.180	500	1.230	100	1.190	55
1.500 L	1.350	740	1.810	500	1.230	100	1.190	100
2.000 L	1.350	740	2.450	500	1.230	100	1.190	120



B

## C. Cylindrisch staand

Volume	Hoogte	Diameter	Mangaf	Hoogte inlaat	Ø in/uit	Hoogte uitlaat	Kg	Hoogte verhoog
1.100 L	1.910	1.180	600	1.250	100	1.200	70	600
1.600 L	2.250	1.290	600	1.500	100	1.450	80	600



C

## D. Cylindrisch liggend

Volume	Hoogte	Diameter	Lengte	Mangaf	Hoogte inlaat	Ø in/uit	Hoogte uitlaat	Kg	Hoogte verhoog
2.400 L CE	1.950	1.350	2.350	600	1.220	125	1.180	120	600
3.300 L CE	2.210	1.610	2.390	600	1.450	125	1.400	190	600
6.000 L CE	2.470	2.070	2.400	600	1.850	125	1.800	290	600



D

## E. Verhoog - Type A

Type	Hoogte	Diameter	Gewicht
VHSP600/420 verhoogstuk in PE	420	570	8

## F. Verhoog - Type B

Type	Hoogte	Diameter	Gewicht (kg)
VHSP500/600 verhoogstuk in PE	600	500	7

## G. Uitschuifbaar verhoog

Type	Hoogte	Diameter	Gewicht (kg)
VHRB600/120-480	500	600	5,5



E



F

## H. Voetgangersdeksel A15 'design Boralit'

Garantie: Type A & B: 10 jaar\*  
Type C & D: 50 jaar\*

\* Onder voorwaarden & mits het strikt naleven van de plaatsingsvoorschriften

De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

Gelast verhoog en werfdeksel standaard inbegrepen.



H



G

**Boralit NV**

Nijverheidslaan 12 B-9880 Aalter - Belgium

Tel.: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.com

www.boralit.com

