


REGENWATERRECUPERATIE

KIES UW TANK (koppelbaar)

	Inhoud	Type	Foto	
<input type="checkbox"/>	1.000	Rond	A	incl. deksel
<input type="checkbox"/>	1.500	Rond	A	incl. deksel
<input type="checkbox"/>	2.000	Rond	A	incl. deksel
<input type="checkbox"/>	3.000	Rond	A	incl. deksel
<input type="checkbox"/>	5.000	Rond	A	incl. deksel
<input type="checkbox"/>	1.000	Rechthoekig	B	incl. deksel
<input type="checkbox"/>	1.500	Rechthoekig	B	incl. deksel
<input type="checkbox"/>	2.000	Rechthoekig	B	incl. deksel
<input type="checkbox"/>	1.100	Cylindrisch staand	C	incl. verhoog + deksel
<input type="checkbox"/>	1.600	Cylindrisch staand	C	incl. verhoog + deksel
<input type="checkbox"/>	2.400	Cylindrisch liggend	D	incl. verhoog + deksel
<input type="checkbox"/>	3.300	Cylindrisch liggend	D	incl. verhoog + deksel
<input type="checkbox"/>	6.000	Cylindrisch liggend	D	incl. verhoog + deksel
<input type="checkbox"/>	Verhoog in PE		E	voor Type A
<input type="checkbox"/>	Verhoog in PE		F	voor Type B
<input type="checkbox"/>	Verhoog in PE - Uitschuifbaar		G	enkel voor Type C & D
<input type="checkbox"/>	Kunststof voetgangersdeksel Design 'BORALIT' A15		H	
<input type="checkbox"/>	Koppelset in PVC, gemonteerd			per extra tank



A



B



C



D

CE

BENOR

KIES UW POMPPAKKET

- ARS RAIN SYSTEM - AUTOMATIC
- ARS RAIN SYSTEM - MANUAL
- NINFASUB 55 Pack
- ASPRI 15/4 Pomp
- DELTA 755 Pomp

KIES UW ONDERDELEN

- Trage toevoer, gemonteerd voor Type A, C & D
- Sifon met terugslagklep, gemonteerd voor Type A, C & D
- Automatisch vulsysteem
- RW Filter RWF 100 voorfilter met zeefmand
- RW Filter RWF 50 ZR voorfilter met inox filterbuis
- RW Filter RWFM 50 ZR filter in verhoog ingebouwd voor Type C & D
- Drijvende aanzuig met grof/fijnfilter, gemonteerd voor Type A, C & D
- Filterduo (Filtervlies & actief kool)

Boralit NV

Nijverheidslaan 12 B-9880 Aalter - Belgium

Tel.: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.com

www.boralit.com



REGENWATERTANKS IN PE

A. Rond

Volume	Hoogte	Diameter	Mangal	Hoogte inlaat	Ø in/uit	Hoogte uitlaat	Kg
1.000 L	1.260	1.015	500	1.085	100	1.065	36
1.500 L	1.570	1.260	500	1.305	100	1.265	50
2.000 L	1.510	1.700	500	1.305	100	1.225	80
3.000 L	1.940	1.700	500	1.745	100	1.645	130
5.000 L	1.970	2.100	500	1.562	125	1.522	200



A

B. Rechthoekig

Volume	Hoogte	Breedte	Lengte	Mangal	Hoogte inlaat	Ø in/uit	Hoogte uitlaat	Kg
1.000 L	1.350	740	1.180	500	1.230	100	1.190	55
1.500 L	1.350	740	1.810	500	1.230	100	1.190	100
2.000 L	1.350	740	2.450	500	1.230	100	1.190	120



B

C. Cylindrisch staand

Volume	Hoogte	Diameter	Mangal	Hoogte inlaat	Ø in/uit	Hoogte uitlaat	Kg	Hoogte verhoog
1.100 L	1.910	1.180	600	1.250	100	1.200	70	600
1.600 L	2.250	1.290	600	1.500	100	1.450	80	600



C

D. Cylindrisch liggend

Volume	Hoogte	Diameter	Lengte	Mangal	Hoogte inlaat	Ø in/uit	Hoogte uitlaat	Kg	Hoogte verhoog
2.400 L CE	1.950	1.350	2.350	600	1.220	125	1.180	120	600
3.300 L CE	2.210	1.610	2.390	600	1.450	125	1.400	190	600
6.000 L CE	2.470	2.070	2.400	600	1.850	125	1.800	290	600



D

E. Verhoog - Type A

Type	Hoogte	Diameter	Gewicht (kg)
VHSP600/420 verhoogstuk in PE	420	570	8

F. Verhoog - Type B

Type	Hoogte	Diameter	Gewicht (kg)
VHSP500/600 verhoogstuk in PE	600	500	7

G. Uitschuifbaar verhoog

Type	Hoogte	Diameter	Gewicht (kg)
VHRB600/120-480	500	600	5,5



E



F



G



H

H. Voetgangersdeksel A15 'design Boralit'

Garantie: Type A & B: 10 jaar*
Type C & D: 50 jaar*

* Onder voorwaarden & mits het strikt naleven van de plaatsingsvoorschriften
De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.
Gelast verhoog en werfdeksel standaard inbegrepen.

Boralit NV

Nijverheidslaan 12 B-9880 Aalter - Belgium

Tel.: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.com

www.boralit.com



POMPPAKKETTEN

ARS RAIN SYSTEM AUTOMATIC

- Automatische omschakeling van regenwater naar leidingwater door middel van een vlotter (geleverd met 20m kabel) in de regentank
- Pomp: Delta, zelfaanzuigende jetpomp in inox, met drukregelaar
- Belgaqua goedgekeurd (norm EN1717 cat AB)
- Reservoir van 18 liter leidingwater
- Max. debiet bedraagt 3m³/u op regenwater en 1,2 m³/u op leidingwater
- Geschikt voor 1 of 2 eengezinswoningen



ARS RAIN SYSTEM MANUAL

- Manuele omschakeling van regenwater naar leidingwater
- Mogelijkheid om systeem te automatiseren zonder grote aanpassingen
- Pomp: Delta, zelfaanzuigende jetpomp in inox, met drukregelaar
- Belgaqua goedgekeurd (norm EN1717 cat AB)
- Reservoir van 18 liter leidingwater
- Max. debiet bedraagt 3 m³/u op regenwater en 1,2 m³/u op leidingwater
- Geschikt voor 1 of 2 eengezinswoningen



NINFASUB 55 Pack

- Pakket: Pomp + drijvende aanzuig met grof/fijnfilter gemonteerd (zie toebehoren) inbegrepen
- Pomp: meertrapse centrifugaal onderwaterpomp, met drukregelaar
- Verticale plaatsing in de regenwatertank
- Max. debiet bedraagt 4 m³/u.
- Geschikt voor woningen en besproeien van tuinen



ASPRI 15/4 Pomp

- Pomp: Aspri 15/4, zelfaanzuigende meertrapse centrifugaalpomp, met drukregelaar
- Max. debiet bedraagt 3,5 m³/u.
- Geschikt voor woningen, bedrijven, besproeien van tuinen



DELTA 755 Pomp

- Pomp: delta, zelfaanzuigende jetpomp in inox, met drukregelaar
- Max. debiet bedraagt 3 m³/u.
- Geschikt voor woningen en besproeien van tuinen



Boralit NV

Nijverheidslaan 12 B-9880 Aalter - Belgium

Tel.: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.com

www.boralit.com



TOEBEHOREN

- Trage toevoer

Via dit voetstuk wordt het regenwater onderaan in de tank gebracht waardoor turbulentie in de tank wordt vermeden.

*Toevoerbuis + voetstuk gemonteerd
Niet geschikt voor rechthoekige tanks (type B) en in combinatie met regenwaterfilter zelfreinigende voorfilter in PE met inox zeef*



- Sifon met terugslagklep

Voorkomt geurhinder uit de riool en belet dat ongedierte in de tank komt.

*Sifon met terugslagklep gemonteerd
Niet geschikt voor rechthoekige tanks (type B)*



- Automatisch vulsysteem

Een trechter met vlotter en elektroventiel laat automatisch stadswater in de tank lopen als het regenwaterniveau het minimum heeft bereikt.

Vulsysteem los geleverd. Vlotter kan door de klant op de gewenste hoogte in de tank worden geplaatst.



- Regenwaterfilter met zeefmand, type RWF 100.

Regenwaterfilter met zeefmand waar het water door loopt en waarin bladeren en vuil achterblijven. De zeefmand dient regelmatig gereinigd te worden.

De filter wordt voor de regenwatertank geplaatst.



- Zelfreinigende voorfilter met inox filterbuis, type RWF50ZR / RWF50ZR

Bij hevige regenval leidt de filter 95% van het regenwater naar de tank en spoelt de overige 5% de filterbuis waardoor vuil en bladeren via de overloop verdwijnen en de filter zichzelf reinigt. Deze filter heeft een zeer klein verval tussen in- en uitgang en is geschikt voor dakoppervlakten tot 400 m².

De filter kan voor de tank worden geplaatst (type RWF50ZR) of in het verhoog van de regenwatertank type C en D worden gemonteerd (type RWF50ZR)



- Drijvende aanzuig met grof/fijnfilter

Kunststof bal die op het water drijft, gecombineerd met filterkorfje en terugslagklep. Het filtertje hangt 10 cm onder de waterspiegel waardoor zuiver water wordt aangezogen via de antibacteriële aanzuigslang.

*Aanzuigset gemonteerd
Niet geschikt voor rechthoekige tanks (type B)*



- Filterduo (Filtervlies & actief kool)

Extra filter voor regenwater. De eerste filter heeft vervangbare filtervlies, de koolstoffilter zorgt voor ontgeuring en verwijdering van micro-verontreiniging.

Filterduo dient in de woning op de aanvoerleiding van het regenwater te worden geplaatst.



Boralit NV

Nijverheidslaan 12 B-9880 Aalter - Belgium

Tel.: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.com

www.boralit.com

