

# POSTES DE RELEVEMENT EN POLYETHYLENE

## AVEC 1 POMPE, TRES PETIT DEBIT, EAU PROPRE



- Disponible dans un réservoir de 100 litres
- Version avec pompe Pedrollo TOP 1
- conçu pour le pompage de l'eau de pluie non polluée, tels que la vidange des sous-sols, étangs...
- Alarme exclusive
- Equipée d'une clapet anti-retour
- Hauteur de refoulement maximale 6 mètres - débit maximum 160 l/min

## AVEC 1 OU 2 POMPE(S), PETIT DEBIT, EAU PROPRE



- Disponible dans un réservoir de 850 litres
- Version avec pompe(s) Pedrollo TOP 2 et TOP 5
- conçue pour le pompage de l'eau de pluie non polluée, tels que la vidange des sous-sols, étangs...
- Coffret avec alarme comprise
- Panier à l'entrée compris
- Equipé d'une clapet anti-retour
- Hauteur de refoulement maximale 14 mètres —débit maximum 400 l/min

## AVEC 1 OU 2 POMPE(S), PETIT DEBIT, EAUX USEES



- Disponible dans un réservoir de 850 litres
- Version avec pompes Pedrollo RXm2/20, RXm 5/40, MCm10/45 et MCm15/45.
- conçu pour le pompage de l'eau de pluie avec un peut de pollution, tel que de la boue pour la vidange des sous-sols de construction, ou l'épuration d'eau, ...
- Coffret avec alarme comprise
- Panier à l'entrée compris
- Equipé d'une clapet anti-retour
- Hauteur de refoulement maximale 12 mètres —débit maximum 380 l/min



## AVEC 1 OU 2 POMPE(S), PETIT DEBIT, EAUX USEES AVEC BROYEUR

- Disponible dans un réservoir de 850 litres
- Version avec pompe(s) Pedrollo TRITUS TRm
- conçu pour le pompage des eaux usées avec des ingrédients grossiers tels qu'eau fécale d'une maison ou une fosse septique
- Coffret avec alarme comprise
- Panier à l'entrée compris
- Equipé d'une clapet anti-retour
- Hauteur de refoulement maximale 23 mètres —débit maximum 120 l/min

