

# STOOKOLIETANKS UIT POLYETHYLEEN



## DUBBELWANDIGE BOVENGRONDSE STOOKOLIETANKS VOOR BRANDER (VERWARMING) + OPSLAGTANKS VOOR OLIE

- 1.200, 2.500, 3.300 rechthoekig (MZPEB) en 1.200, 2.500, 3.300 en 4.950 liter rond (HeatPro)
- Met elektrische overvulbeveiliging, verluchting, elektronische volumemeter + lekdetectie, leegzuig, retour unit & groene vuldop
- 10 jaar garantie op tank, 2 jaar op accessoires
- Met prototype keurcertificaat

CE EN 13341

BENOR

## DUBBELWANDIGE BOVENGRONDSE STOOKOLIETANKS MET POMP (VOOR VOERTUIGEN)

- 1.200, 2.500, 3.300 rechthoekig (FuelMaster) en 1.200, 2.500, 3.300 en 4.950 liter rond (FuelPro)
- Met elektrische overvulbeveiliging, verluchting, elektronische volumemeter + lekdetectie (type bundalert), groene vuldop
- Pomp van 60 l/min in vrijloop + 6 meter darm en automatisch pistool
- 10 jaar garantie op tank, 2 jaar op accessoires
- Met prototype keurcertificaat
- MZFM4950 nu met pompkast !

CE EN 13341

BENOR

## DUBBELWANDIGE BOVENGRONDSE STOOKOLIETANKS VOOR BRANDER VOOR BINNENOPSTELLING, niet koppelbaar

- 750, 1.000, 1.100 en 1.500 liter
- Met elektrische overvulbeveiliging, verluchting, elektronische volumemeter, leegzuig, retour unit & groene vuldop
- 10 jaar garantie op tank, 2 jaar op accessoires
- Met prototype keurcertificaat

CE EN 13341

## DUBBELWANDIGE BOVENGRONDSE STOOKOLIETANKS VOOR BRANDER VOOR BINNENOPSTELLING, koppelbaar

- 750, 1.000, 1.100 en 1.500 liter
- Met elektrische overvulbeveiliging, verluchting, elektronische volumemeter, leegzuig, retour unit & groene vuldop
- 10 jaar garantie op tank, 2 jaar op accessoires
- Met prototype keurcertificaat

CE EN 13341

## ENKELWANDIGE ONDERGRONDSE STOOKOLIETANKS

- 2.950 en 4.950 liter standaard uitgerust met opgelaste lekbak.
- Met elektrische overvulbeveiliging, verluchting, elektronische volumemeter, leegzuig, retour unit & groene vuldop
- 10 jaar garantie op tank, 2 jaar op accessoires
- Met prototype keurcertificaat

## ENKELWANDIGE, MOBILE FIELDMASTER VOOR OPSLAG VAN DIESEL

- 400 liter
- Met vuldop, ontluchting, mechanische volumemeting, pomp, darm van 6 meter en automatisch pistool
- 10 jaar garantie op tank
- H= 900, L= 900, B=1.200, 53 Kg



**Boralit NV**

Nijverheidslaan 12, BE 9880 Aalter—België—2018

Tel: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.be

www.boralit.com

**BORALIT**

plastic tank solutions

# STOOKOLIETANKS UIT POLYETHYLEEN

## DUBBELWANDIGE BOVENGRONDS VERWARMING RECHTHOEKIG (MZPEB) + OPSLAG OLIE (OPPEB)

	Volume	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
MZFM1200	1.200	2.200 mm	800 mm	1.950 mm	200 kg
MZFM2500	2.500	2.390 mm	1.530 mm	1.810 mm	230 kg
MZFM3300	3.300	2.900 mm	1.530 mm	1.810 mm	295 kg

BENOR

CE EN 13341



## DUBBELWANDIGE BOVENGRONDS VERWARMING ROND (HeatPro)

	Volume	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
FPR1200	1.200	1.360 mm	1.270 mm	1.780 mm	170 kg
FPR2500	2.500	1.920 mm	1.885 mm	1.920 mm	240 kg
FPR3300	3.300	1.940 mm	1.850 mm	2.010 mm	230 kg
FPR4950	4.950	2.400 mm	2.800 mm	2.350 mm	435 kg

BENOR

CE EN 13341



## DUBBELWANDIGE BOVENGRONDS MET POMP RECHTHOEKIG FuelMaster

	Volume	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
MZPEB1200	1.200	2.200 mm	800 mm	1.950 mm	170 kg
MZPEB2500	2.500	2.390 mm	1.530 mm	1.810 mm	200 kg
MZPEB3300	3.300	2.900 mm	1.530 mm	1.810 mm	265 kg

BENOR



## DUBBELWANDIGE BOVENGRONDS MET POMP ROND FuelPro

	Volume	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
FPR1200	1.200	1.360 mm	1.270 mm	1.780 mm	170 kg
FPR2500	2.500	1.920 mm	1.885 mm	1.920 mm	240 kg
FPR3300	3.300	1.940 mm	1.850 mm	2.010 mm	230 kg
FPR4950	4.950	2.400 mm	2.800 mm	2.350 mm	435 kg

BENOR

## DUBBELWANDIGE BOVENGRONDS VERWARMING BINNENOPSTELLING niet koppelbaar

	Volume	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
TRIO 750	750	720 mm	720 mm	1.700 mm	24 kg
TRIO 1000	1.000	780 mm	780 mm	1.980 mm	30 kg
TRIO 1100	1.100	1.350 mm	760 mm	1.350 mm	38 kg
TRIO 1500	1.500	1.350 mm	760 mm	1.730 mm	48 kg



## DUBBELWANDIGE BOVENGRONDS VERWARMING BINNENOPSTELLING koppelbaar

	Volume	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
TRIOSAFE 750	750	780 mm	780 mm	1.710 mm	44 kg
TRIOSAFE 1000	1.000	810 mm	810 mm	1.990 mm	56 kg
TRIOSAFE 1100	1.100	1.580 mm	790 mm	1.360 mm	62 kg
TRIOFAFE 1500	1.500	1.580 mm	790 mm	1.740 mm	76 kg

CE EN 13341



## ENKELWANDIGE ONDERGRONDSE VERWARMING (MZPEO)

	Volume	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
MZPEO2950	2.950	2.390 mm	1.610 mm	2.210 mm	180 kg
MZPEO4950	4.950	2.400 mm	2.070 mm	2.670 mm	300 kg



## ENKELWANDIGE MOBILE TANK (FIELDMASTER)

	Volume	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
FIELDMASTER	400	900 mm	1.200 mm	900mm	53 kg



De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

**Boralit NV**

Nijverheidslaan 12, BE 9880 Aalter—Belgium—2018

Tel: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.be

www.boralit.com

**BORALIT**

plastic tank solutions