



MULTI PURPOSE BOVENGRONDSE TANKS



Inhoudstadel

Verdien geld met regenwater	3
Toepassingsgebied	3
Opties	5
Plaatsingsvoorschriften	6
Onderhoud	6
Garantie	6
Overige documenten	6

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Franco levering op facturatie adres vanaf bestelbedrag van € 450 netto exclusief BTW.

Lossen door uw zorgen.

Mits meerprijs kunnen we leveren op werf, alsook leveren en lossen op werf.

Leveradres dient toegankelijk te zijn voor een oplegger van 13,50 meter.



VERDIEN GELD MET REGENWATER.

Boralit beschikt ook over enkelwandige bovengrondse Multi purpose opslagtanks (1.100 tot 4.000 liter).

Deze opslagtanks zijn allemaal voorzien van warm gegalvaniseerde banden, een hermetisch schroefdeksel en hebben 1 (1100 en 1500 liter) of 3 (2000 tot 4000 liter) 2" F aansluitingen bovenaan voor eventueel ledigen, vullen, ontluichten,

Onderaan de tank kan een flens met 2" F draad voorzien worden.

Op deze plaats kan er ook een systeem gemonteerd worden om tanks van hetzelfde volume met elkaar te verbinden.

Uitvoeringen:

Ze zijn beschikbaar in 1.100, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 en 4.000 liter.

Enkelwandig tank

Voorzien van een mangat.

TOEPASSINGSGEBIED:

Deze tanks kunnen voor allerlei toepassingen worden ingezet.

Ze zijn geschikt voor de opslag van volgende producten:

- Regenwater
- Bepaalde betonadditieven
- Gebruikte drukkersinkt,
- ...

De vermelde prijzen van de tanks en de opties zijn voor deze toepassingen.

Ze kunnen ook omgebouwd worden om te gebruiken voor bovengrondse opstelling van:

- Septische put
- Waterzuivering
- Slibvanger
- Vetvanger
- Olie afscheider
- ...

Voor deze toepassingen gelden echter andere prijzen dan deze vermeld.

Gelieve ons te contacteren mocht u deze tanks voor een van bovenstaande, of en andere, toepassing willen gebruiken.

Bovengrondse multi purpose tanks

Verkrijgbaar in – 1.100, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 en 4.000 liter.

OP1100



Plaatsing bovengronds	
Kleur	Wit
Volume	1.100 liter
Lengte	1.400 mm
Breedte	720 mm
Hoogte	1.400 mm
Diameter mangat	400 mm
Gewicht	55 kg
Prijs – G01	

De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

OP1500



Plaatsing bovengronds	
Kleur	Wit
Volume	1.500 liter
Lengte	1.540 mm
Breedte	720 mm
Hoogte	1.625 mm
Diameter mangat	400 mm
Gewicht	80 kg
Prijs – G01	

De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

OP2000



Plaatsing bovengronds	
Kleur	Wit
Volume	2.000 liter
Lengte	2.070 mm
Breedte	720 mm
Hoogte	1.690 mm
Diameter mangat	400 mm
Gewicht	110 kg
Prijs – G01	

De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

OP2500



Plaatsing bovengronds	
Kleur	Wit
Volume	2.500 liter
Lengte	1.870 mm
Breedte	995 mm
Hoogte	1.650 mm
Diameter mangat	400 mm
Gewicht	115 kg
Prijs – G01	

De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

OP3000



Plaatsing bovengronds	
Kleur	Wit
Volume	3.000 liter
Lengte	2.230 mm
Breedte	995 mm
Hoogte	1.650 mm
Diameter mangat	400 mm
Gewicht	165 kg
Prijs – G01	
<small>De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.</small>	

OP4000



Plaatsing bovengronds	
Kleur	Wit
Volume	4.000 liter
Lengte	2.430 mm
Breedte	995 mm
Hoogte	1.950 mm
Diameter mangat	400 mm
Gewicht	235 kg
Prijs – G01	
<small>De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.</small>	

Opties

Onderdeel	Prijs – G01
In of uitgang 110 mm	
In of uitgang 125 mm	
Flens 2"	
Basisset excl kraan	
Uitbreidingsset excl kraan	
Basisset incl kraan	
Uitbreidingsset incl kraan	



PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN, ONDERHOUD EN GARANTIE

De klant erkent hiervan een exemplaar te hebben ontvangen en gaat hiermee akkoord.
De plaatsingsvoorschriften moeten **EERST** gelezen worden **VOOR** plaatsing.

Ingeval van verlies door de klant van de plaatsingsvoorschriften moet de klant altijd een nieuw exemplaar van de plaatsingsvoorschriften opvragen bij Boralit nv, of de plaatsingsvoorschriften downloaden van de website van Boralit.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

De tanks zijn slechts enkele jaren bestand tegen UV-stralen. Daarom is het aangewezen bij plaatsing in open lucht een afdak of afscherming te voorzien. Plaats de tank op een horizontale (max 1% helling), verharde ondergrond (beton, klinkers, ..). Zorg dat deze ondergrond minstens 10 cm langer en breder is dan de tank. Plaats de tank niet op scherpe voorwerpen zoals bv. kiezels. Plaats hem niet in de buurt van een hittebron. Voorzie minstens 10 cm tussen de tank en een wand. Behandel de tank voorzichtig (vooral bij vorst). Vermijd schokken of stoten.

ONDERHOUD

Het onderhoud zal afhangen van welke toepassing deze tanks worden gebruikt.

GARANTIE

Op onze tanks in deze reeks geldt er een garantie van 10 jaar op de behuizing tegen alle aantoonbare fabricagefouten in zoverre de plaatsingsvoorschriften strikt werden nageleefd.
Op alle onderdelen geldt een garantie van 2 jaar.

De algemene verkoop en garantie voorwaarden van Boralit gelden.

OVERIGE DOCUMENTEN

Volgende documenten zijn op vraag beschikbaar:

- Handleiding voor het koppelen van bovengrondse Multi purpose tanks.